

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.4.2009

ДАТА РЕВИЗИИ 1.1.2010

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	WINNER 55/140
ПРОДУКТ:	JUTAggrass FO508 55/14 MFPE120 SL A
НАЗНАЧЕНИЕ:	ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО (попер. сечение имеет форму линзы)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	5/8"
ЦВЕТ:	двухцветная зелёная

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	12000/8	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	1	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	275	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1349	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	14	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	8819	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	55	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	254	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	900	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2503	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

