

KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 2. 2010

rewizja 1. 1. 2011

NAZWA PRODUKTU:	ESSENTIAL 20
UŻYCIE:	WIELOFUNKCYJNA
SKŁAD MATERIAŁOWY:	WŁÓKNO: PE taśma fibrylowana
	OSNOWA: 100% PP
	WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"
KOLOR:	zielony, terakota

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	8.800
Szerokość włókna	[mm]	12
Grubość włókna	[µm]	80
Waga włókna	[g/m ²]	871
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	19
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	19.948
Ilość włókien/m ²	[-/m ²]	39.896
Wysokość włókna	[mm]	20 - 22
Waga osnowy	[g/m ²]	170
Waga latexu	[g/m ²]	950
Waga całkowita	[g/m ²]	1.991
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,02

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Zalecany wysyp: piasek krzemowy 0,3 - 0,8 mm → ± 26 kg/m²

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575