

# KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 2. 2010

rewizja 1. 1. 2011

<b>NAZWA PRODUKTU:</b>	<b>ESSENTIAL 25</b>
<b>UŻYCIE:</b>	<b>WIELOFUNKCYJNA</b>
<b>SKŁAD MATERIAŁOWY:</b>	<b>WŁÓKNO:</b> PE taśma fibrylowana
	<b>OSNOWA:</b> 100% PP
	<b>WZMOCNIENIE OSNOWY:</b> SBR LATEX
<b>ROZSTAW IGIEŁ:</b>	3/8"
<b>KOLOR:</b>	zielony, terakota

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	8.800
Szerokość włókna	[mm]	12
Grubość włókna	[µm]	80
Waga włókna	[g/m <sup>2</sup> ]	1.046
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	19
Ilość pęczków/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	19.948
Ilość włókien/m <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	39.896
Wysokość włókna	[mm]	25 - 27
Waga osnowy	[g/m <sup>2</sup> ]	170
Waga latexu	[g/m <sup>2</sup> ]	950
Waga całkowita	[g/m <sup>2</sup> ]	2.166
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stoپیeń	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,02

## UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

**Zalecany wysyp:** piasek krzemowy 0,3 - 0,8 mm → ± 30 kg/m<sup>2</sup>

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.