

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.1.2010

ДАТА РЕВИЗИИ

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	HATTRICK 50	
ПРОДУКТ:	JUTAgass FO508 50/13 FTPE110	
НАЗНАЧЕНИЕ:	ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ	
МАТЕРИАЛ:	ВОРС:	ПОЛИЭТИЛЕН. ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:	SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	5/8"	
ЦВЕТ:	ЗЕЛЁНЫЙ	

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	11000	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	12	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	105	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1027	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	13	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	8189	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	50	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	800	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2007	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

