

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.7.2010

ДАТА РЕВИЗИИ

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	ESSENTIAL 15
ПРОДУКТ:	JUTAgass MS308 15/19 FTPE88
НАЗНАЧЕНИЕ:	СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR Latex
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	3/8"
ЦВЕТ:	ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	8800	± 5%
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	12	± 5%
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	80	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	695	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	19	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	19948	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	15 / 17	
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	950	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	1825	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,02	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.