

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.6.2008

ДАТА РЕВИЗИИ 1.6.2009

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	FAST TRACK 10
ПРОДУКТ:	JUTAgass TE316 10/19 FTPE88
НАЗНАЧЕНИЕ:	ТЕННИС
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	3/16"
ЦВЕТ:	ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО - ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	8800	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	12	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	80	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1109	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	19	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	39 895	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	10 / 12	
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	160	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	800	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2069	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	(4 ± 0,02) m		

Comments/ Poznámky

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

