

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.7.2009

ДАТА РЕВИЗИИ 1.1.2010

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

FAST TRACK 18

ПРОДУКТ:

JUTAglass MS316 18/21 FTPE66

НАЗНАЧЕНИЕ:

**СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ТЕННИС, ХОККЕЙ**

МАТЕРИАЛ:	ВОРС:	ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:	SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:		3/16"
ЦВЕТ:		ЗЕЛЁНЫЙ/ ЗЕЛЁНЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	6600	
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	12	
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	65	
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m ²]	1313	± 10%
КОЛ - ВО СТЕЖКОВ НА 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	21	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ /кв.м	[-/m ²]	44094	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	18 / 20	
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m ²]	180	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m ²]	800	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m ²]	2293	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV-lamp A)	[h]	3000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-серая шкала	степень	≥ 4	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ-голубая шкала	степень	≥ 7	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/769.

